



Auriculares monoaurales Poly Savi 8210 DECT 1920-1930 MHz para oficina (7S445AA)



Descripción general

Potencia a través del ruido

Oír cada palabra con claridad en una llamada no es algo agradable, sino imprescindible. Gracias a la serie Poly Savi 8200 Office, puede eliminar el ruido y las conversaciones cercanas con el micrófono con cancelación de ruido y la limitación de conversaciones cercanas.

Libertad de movimiento

Ser capaz de hablar durante mucho tiempo con una sola carga significa que se hace el trabajo. Y gracias a la libertad de movimiento de hasta 590 pies/180 m, puede mantener las llamadas, incluso lejos del escritorio[1].

Conectividad para varios dispositivos

Hoy en día, los profesionales de empresas y centros de contacto trabajan en diferentes dispositivos. Los sistemas de auriculares Savi 8200 Office cuentan con conectividad tridireccional (incluye computadora, teléfono de escritorio y teléfono celular) para realizar conferencias en hasta dos dispositivos a la vez.

Características

Conectividad tridireccional

Administre todas sus llamadas con una base única compatible que ofrece conectividad tridireccional: computadora, teléfono de escritorio y teléfono celular.

Llamadas nítidas

Reduzca los sonidos de fondo con el micrófono con cancelación de ruido y la limitación de conversaciones cercanas.

Uso prolongado

Todos pueden moverse, realizar varias tareas a la vez y hacer más con hasta 13 horas de conversación con una sola carga. Las cómodas indicaciones de voz notifican sobre el estado de silencio, el límite del alcance inalámbrico y mucho más.

La privacidad está garantizada

La privacidad de sus conversaciones está garantizada: Auriculares con certificación de seguridad de DECT™.

La capacitación es más fácil

Facilite la capacitación y colaboración con la posibilidad de realizar conferencias con hasta cuatro auriculares en una base única.

Plataformas de comunicación

Estos auriculares, que son el sueño de un gerente de TI, se diseñaron para tener comunicaciones con otras personas. Además, se optimizaron y están certificados para trabajar con los principales proveedores de reuniones virtuales.^[2]

[1] Línea de visión desde la computadora.

[2] Para obtener más información, visite www.poly.com/savi-8200-office.

Especificaciones

Peso	115 g
Duración de la batería	Hasta 50 días (tiempo de espera); Hasta 13 horas (tiempo de conversación)
Número UPC	197497168921
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de dos años de Poly
Contenido de la caja	Auriculares inalámbricos; Base de oficina; Cable USB Tipo-A; Cable USB Tipo-C®; Cable de teléfono; Transformador de CA

Especificaciones adicionales

Alcance inalámbrico	hasta 180 m en área abierta; hasta 55 metros en ambientes típicos de oficina
Alertas de voz	Volumen máximo; Volumen mínimo; Silencio activado; Silencio desactivado; Silencio; Estado de conexión; Tiempo de conversación; Batería baja
Almohadillas para los oídos	Cuero artificial (material de la superficie)
Cantidad de capas (filas) en pallet	5
Color	Negro
Controles del usuario con botones	Contestar/finalizar llamada; Silenciar; Subir y bajar el volumen; Encender o apagar el dispositivo; ANC activado/desactivado
Código HTS	8517620090
Código UNSPSC	52161514
Dispositivos sincronizados	Hasta 2
ECCN	5A992
Forma de audífono	Interno (monoaural)
Hoja de datos, fotografía 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08401129.png
Hoja de datos, fotografía 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08565077.png
Impedancia	32 ohmios
Luz indicadora	En llamada
País de origen	Producto de México
Productos por capa de palé	36
Respuesta (micrófono)	112 dB SPL
Software de colaboración certificado	Zoom
Software de gestión	Poly Lens
Tamaño de altavoz	32 mm
Tecnología de protección acústica	SoundGuard Digital ^[1,2]
Tiempo de carga	3 horas
Tipo de batería	Batería recargable de polímero de iones de litio
Tipo de conexión	Bluetooth® 4.2; DECT™
Versión Bluetooth	4.2

[1] SoundGuard Digital Plantronics posee algoritmos sofisticados propios, entre los que se incluyen: Brinda protección contra choque acústico, por lo que limita los sonidos por debajo de

118 dBA; Protección antisobresaltos G616 que limita el nivel de ruido a menos de 102 dB SPL y, por lo tanto, cumple con la recomendación G616 del Foro de la Industria de Comunicaciones Australiana (ACIF); Mediciones y controles diarios de exposición promedio al ruido para analizar el sonido diario promedio y evitar que la exposición a los sonidos promedio no supere los 80 dBA u 85 dBA de promedio ponderado en el tiempo (TWA).

[2] Se requiere la aplicación de escritorio Poly Lens para habilitar las funciones de SoundGuard Digital.

Servicios

Servicios Poly

★ : Recomendado

Servicios de soporte de Poly

Savi - Poly Plus	PSAVI312 ★
3 year Partner Poly+ Savi Service	PSAVI362

Soluciones de trabajo híbrido

Audio

★ : Recomendado

Accesorios de audio

Adaptador Poly Savi UC D400	85T33AA
Adaptador USB-A a USB-C Poly	85Q48AA
Adaptador USB-C a USB-A Poly	85Q49AA
Almohadillas de polipiel Poly Savi 8200 (2 piezas)	85Q63AA
Auricular y base de carga Poly Savi 8210	85T30AA
Auricular y base de carga Poly Savi 8220	85T31AA
Base de carga Poly Savi 8200 para 5 unidades	85R34AA
Base de carga Poly Savi W8210/8220	85R65AA
Base de carga estándar Poly Savi 8240/8245	85R47AA
Base de carga estándar Poly Savi 8240/8245 Deluxe	85R44AA
Base de carga y accesorios Poly Savi 8245	85T32AA
Batería Poly Savi 8210 con herramienta de extracción	85R37AA
Batería Poly Savi 8220 con herramienta de extracción	85R39AA
Batería Poly Savi 8240/8245	85R41AA
Brazo extensible Poly HL10	8L554AA
Cable Poly EHS de 3,5 mm a 3,5 mm	85R17AA
Cable de carga Poly Savi 8240/8245 para auricular y batería: USB-A	85R43AA
Cable de carga para auriculares Poly Savi 8200: USB-A	85R35AA
Cable de interfaz de teléfono Poly Savi Office	85R57AA
Cable de teléfono Poly Savi Office S2	85R55AA
Dispositivo Poly HL10 para descolgar el teléfono	784Q1AA
Dispositivo Poly HL10 para descolgar el teléfono con conexión directa	784Q2AA
Fuente de alimentación 8210/8220 universal Poly Savi: 9 V/500 mA	783M9AA
Fuente de alimentación Poly Savi para la oficina con conexión en ángulo recto (9 V 1000 mA)	8L5A2AA
Fuente de alimentación de CA universal Poly Savi Office (9 V, 1000 mA) con conexión directa	85R59AA
Fuente de alimentación de CA universal Poly Savi Office (9 V, 500 mA) con conexión directa	85R61AA
Fuente de alimentación universal Poly Savi: 9 V/500 mA	85R63AA
Fundas de espuma viscoelástica Poly Savi 8240/8245 para ganchos para las orejas (20 piezas)	85Q65AA

Kit de ajuste Poly Savi 8240/8245	85R45AA
Llave electrónica Poly Savi UC D400 (Teams)	85T34AA
Poly APA-23 Electronic Hookswitch	85Q50AA
Poly APA-24 Electronic Hookswitch	85Q52AA
Poly APC-43 Electronic Hookswitch	85Q55AA
Poly APC-43 Electronic Hookswitch (en funda)	85Q56AA
Poly APC-45 Electronic Hookswitch	85Q57AA
Poly APC-82 Electronic Hookswitch TAA	8H981AA
Poly APD-80 Electronic Hookswitch	85Q58AA
Poly APN-91 Electronic Hookswitch	85Q59AA
Poly APP-51 Electronic Hookswitch	85Q60AA
Poly APS-11 Electronic Hookswitch	85Q78AA
Poly APT-31 Electronic Hookswitch	85Q84AA
Poly APU-72 Electronic Hookswitch	85Q95AA
Poly APU-75D Electronic Hookswitch	85Q99AA
Poly APU-76 Electronic Hookswitch	85R00AA
Poly APV-63 Electronic Hookswitch	85R01AA
Poly APV-66 Electronic Hookswitch	85R02AA
Poly RD-1 Electronic Hookswitch	85R71AA
Soporte Poly Savi 8245 Deluxe con batería	85R49AA

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.