Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 600 para Microsoft Teams y habilitado para PoE

Aumente la productividad

Póngase a trabajar rápidamente con la pantalla LCD multitáctil en color de 7 pulgadas. Y con la interfaz intuitiva y simple, la conectividad de Bluetooth®, Wi-Fi integrado y el sonido de calidad de Poly, está listo en un instante.

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Dirige la conversación
Escuche cada matiz con el sonido profesional más las tecnologías Poly HD Voice y Poly Acoustic Clarity. Reduzca el molesto ruido de fondo con la tecnología Poly Acoustic Fence.

Siempre listo, siempre fácil
Con una interfaz intuitiva simple, diseño ergonómico y una gran pantalla táctil, acceda instantáneamente a sus contactos y reuniones.

Control al alcance de sus manos
Se puede acceder fácilmente a los contactos y las reuniones con un solo toque en una pantalla LCD multitáctil en color de 7".

Claridad en la conversación
Las conversaciones fluyen sin interrupciones. Escuche cada matiz con una calidad del sonido líder en la industria, que incluye la tecnología Poly HD Voice.

Llamadas sin distracciones
Manténgase enfocado con las tecnologías Poly Acoustic Fence y Poly NoiseBlockAI que reducen el molesto ruido de fondo en su origen.

Agregue un auricular Poly
Además de la opción de teléfono tradicional, hay varias opciones de auriculares Poly disponibles para adaptarse al estilo de cualquier trabajador.[1]

Ficha técnica

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 600 para Microsoft Teams y habilitado para PoE

Especificaciones

Pantalla

Relación ancho-alto: 16:9
Resolución nativa: 1024 x 600
Tecnología del panel: Color LCD
Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico): 17,8 cm (7")
Tecnología táctil: Pantalla multitáctil basada en gestos

Conectividad y comunicaciones

Puertos externos de Entrada/Salida:
1 USB 2.0 Tipo-A (para aplicaciones de almacenamiento y medios)
1 USB 2.0 Tipo-C® (para aplicaciones de almacenamiento y medios)
2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Tecnologías inalámbricas:
Bluetooth® 4.2
Conectividad de red Wi-Fi: de 2,4 a 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
de 5,15 a 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)[3]

Batería

Características de alimentación:
Alimentación a través de Ethernet (Clase 4) con detección automática IEEE 802.3at integrada
25 W (máximo)[2,3]

Funciones de las interfaces de usuario

Idiomas:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Funciones de audio:
Poly HD Voice
La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo
Tecnología Poly Acoustic Fence que elimina el ruido de fondo cuando se usa un auricular telefónico o auriculares alámbricos
Tecnología Poly NoiseBlockAI que elimina la mayoría del ruido de fondo cuando se usa el altavoz
Sonido de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 full dúplex)
Configuración individual del volumen con retroalimentación visual para cada vía de audio
Detección de actividad de voz
Generador de ruido de confort
Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda)
Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso
Buffers de fluctuación adaptables
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz a 20 kHz
Audio codecs:
G.711 (ley A y ley μ)
G.722
G.722.1
G.729AB
iLBC
OPUS

Ambiental

Certificaciones y conformidades: ENACOM de Argentina; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368-1; RCM de Australia; ANATEL de Brasil; ICES y NRTLC de Canadá; Canadá: RSS 247, edición 2; RoHS 2.0 de China; CISPR32 clase B; Marcado CE del EEE; EN 301 489-1 y EN 301 489-3 y EN 301 489-17; EN 55024; EN 55032 clase B; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 y ETSI EN 301 893; EAC de la Unión Aduanera Euroasiática; FCC sección 15 clase B; FCC sección 15.247 y FCC sección 15.407; IC ICES-003 clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; WPC de India; SDPPI para Indonesia; MOC de Israel; Artículo 2.1 de Japón, apartado 19-2 y 19-3; MIC y VCCI de Japón; SIRIM de Malasia; IFETEL y NYCE de México; Telepermit de Nueva Zelanda; CITC de Arabia Saudita; IMDA de Singapur; ICASA de Sudáfrica; KC de Corea del Sur; NCC de Taiwán; TRA de los Emiratos Árabes Unidos; FCC y NRTL de los EE. UU.; UL 62368-1; VCCI clase B
Intervalo de humedad en funcionamiento: De 15 a 95%
Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /
Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °C) / Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °F): De -40 a 70°C /

Certificaciones

Software de colaboración certificado: Microsoft Teams
Características especiales:
Base con altura ajustable
Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8

Aplicaciones compatibles

Software de gestión:
Poly Lens
Aprovisionamiento Poly Zero Touch
Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube
Interfaz de usuario web para la dirección IP del dispositivo

Funciones de la pantalla

Teclado virtual en pantalla; Selección de tamaño de fuente ajustable (normal, mediano, grande); Protector de pantalla; Compatibilidad con buzón de voz; Modo normal y oscuro; Marco de imagen digital

Seguridad

Gestión de seguridad:
Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP
Autenticación implícita
Aprovisionamiento seguro HTTPS
Inicio de sesión con contraseña
Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados
Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña
Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

Red

Protocolos de red admitidos:
Aprovisionamiento central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Diagnóstico de hardware
Configuración manual o dinámica del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Compatibilidad de traducción de direcciones de red para configuración estática y persistente
Compatibilidad con QoS: IEEE 802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP
Generación de informes de estado y estadísticas
Registro de eventos de Syslog
Cumple con la norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos
Cumple con la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la negociación automática del interlocutor del enlace
Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
Señalización de SIP
Compatibilidad con RTCP y RTP
IPv4
IPv6
Soporte de aprovisionamiento y redundancia del servidor de llamadas
DNS-SRV
VoIP features:
24 líneas (registros SIP)
SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)

Ficha técnica

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 600 para Microsoft Teams y habilitado para PoE

Especificaciones

Compatibilidad con auriculares y microteléfono

Headset ports:

1 RJ-9

1 puerto de interruptor de gancho electrónico (EHS) para adaptador opcional

Compatibilidad con auriculares y microteléfono:

Compatibilidad con auriculares Bluetooth®

Compatible con equipos de adaptadores TTY disponibles en el mercado

Cumple con el subapartado B 1194.23 (todos) de la sección 508 de la ADA

Compatibilidad con audífonos para aparatos auditivos de acuerdo con los estándares ITU-T TP.370 y TIA 504A

Auricular telefónico compatible con aparatos auditivos (HAC) para su acoplamiento magnético con estos aparatos

Compatible con auriculares USB Tipo A

Compatible con auriculares USB Tipo C®

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:

Busy Lamp Field (BLF)

Temporizador de llamadas y llamada en espera

Activar/desactivar Id. de contactos

Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera

Función de no molestar

Marcación rápida con un botón, remarcación

Identificación de línea compartida/llamada compartida

Colocación automática de llamadas descolgadas (marcado directo)

Grabación/reproducción de medios de llamadas

Respuesta automática/remota en auriculares mediante el uso del interruptor de gancho electrónico

Retener/reanudar, desviar (reenviar), transferir (consulta, directa), tomar llamadas

Identificación de las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas

Reenvío de llamadas para líneas compartidas

Retención privada para líneas compartidas

Registros de llamadas (perdidas, recibidas, realizadas)

Directorio de contacto local

Crear contacto local desde el registro de llamadas

Directorio corporativo

Redundancia del servidor de llamadas (conmutación por error)

Registro de líneas SBC

Puente de conferencias

Reenvío de llamadas locales (todas, ocupadas, sin respuesta) con el destino mostrado en la pantalla inactiva

Distribución automática de llamadas (ACD)

Respuesta automática (intercomunicador)

Detener/recuperar llamadas

Tomar llamadas dirigidas

Tomar llamadas grupales

Grupo de búsqueda: llamadas secuenciales

Devolver última llamada

Contestar automáticamente a una página con un micrófono silenciado

Grupo de multidifusión y PTT

Integración del calendario de Exchange

Flexible line keys

Emulación de sistema de claves

Validación de Id. de la persona que efectúa la llamada STIR/SHAKEN

Supervisión de calidad de voz (VQMon)[1]

Peso y medidas

Color principal del producto: Negro

Package dimensions (metric): 26,3 x 21,7 x 6 cm

Peso del paquete (sistema métrico): 1970 g

Nº de producto: 82Z84AA

País de origen

País de origen: Fabricado en China

Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

Contenido de la caja

Consola

Base de escritorio

Auricular telefónico con cable

Cable de red (LAN): CAT-5E

Guía de instalación

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

[1] Los auriculares de Poly se venden por separado.

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] La mayoría de las características habilitadas para software deben ser compatibles con la plataforma de proveedores de servicios. Comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones compatibles. [2] Adaptador de CA/CC universal externo, 48 VCC, 0.52 A, 25 W (se vende por separado). [3] Si no se realiza la alimentación a través de Ethernet con PoE (es decir, usando el Wi-Fi como red), será necesario pedir una unidad de fuente de alimentación opcional.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Julio 2023