Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 600 con SIP abierto y habilitado para PoE (82Z85AA)

Descripción general

Aumente la productividad

Póngase a trabajar rápidamente con la pantalla LCD multitáctil en color de 7 pulgadas. Y con la interfaz intuitiva y simple, la conectividad de Bluetooth®, Wi-Fi integrado y el sonido de calidad de Poly, está listo en un instante.

Dirige la conversación

Escuche cada matiz con el sonido profesional más las tecnologías Poly HD Voice y Poly Acoustic Clarity. Reduzca el molesto ruido de fondo con la tecnología Poly Acoustic Fence.

Siempre listo, siempre fácil

Con una interfaz intuitiva simple, diseño ergonómico y una gran pantalla táctil, acceda instantáneamente a sus contactos y reuniones.

Características

Control al alcance de sus manos

Se puede acceder fácilmente a los contactos y las reuniones con un solo toque en una pantalla LCD multitáctil en color de 7".

Claridad en la conversación

Las conversaciones fluyen sin interrupciones. Escuche cada matiz con una calidad del sonido líder en la industria, que incluye la tecnología Poly HD Voice.

Llamadas sin distracciones

Manténgase enfocado con las tecnologías Poly Acoustic Fence y Poly NoiseBlockAI que reducen el molesto ruido de fondo en su origen.

Agregue un auricular Poly

Además de la opción de teléfono tradicional, hay varias opciones de auriculares Poly disponibles para adaptarse al estilo de cualquier trabajador.[1]

TI simplificada

Fácil de administrar para el equipo de TI con un sólido aprovisionamiento y administración de implementación y soporte de telefonía.

Se optimizó para las plataformas principales

Este teléfono de escritorio, que es el sueño de un gerente de TI, se diseñó para tener comunicaciones con otras personas. Además, se optimizó y está certificado para trabajar con los principales proveedores de reuniones virtuales.[2]

---

[1] Los auriculares de Poly se venden por separado.

[2] Visite https://www.poly.com/us/en/products/phones/ccx/ccx-600 para obtener más información.

Especificaciones adicionales

Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (Clase 4) con detección automática IEEE 802.3at integrada; 25 W (máximo)[2,3]
Audio	Poly HD Voice; La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo; Tecnología Poly Acoustic Fence que elimina el ruido de fondo cuando se usa un auricular telefónico o auriculares alámbricos; Tecnología Poly NoiseBlockAI que elimina la mayoría del ruido de fondo cuando se usa el altavoz; Sonido de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 full dúplex); Configuración individual del volumen con retroalimentación visual para cada vía de audio; Detección de actividad de voz; Generador de ruido de confort; Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda); Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso; Buffers de fluctuación adaptables
Cantidad de capas (filas) en pallet	6
Características especiales	Base con altura ajustable; Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8
Certificaciones y conformidades	ENACOM de Argentina; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368-1; RCM de Australia; ANATEL de Brasil; ICES y NRTLC de Canadá; Canadá: RSS 247, edición 2; RoHS 2.0 de China; CISPR32 clase B; Marcado CE del EEE; EN 301 489-1 y EN 301 489-3 y EN 301 489-17; EN 55024; EN 55032 clase B; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 y ETSI EN 301 893; EAC de la Unión Aduanera Euroasiática; FCC sección 15 clase B; FCC sección 15.247 y FCC sección 15.407; IC ICES-003 clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; WPC de India; SDPPI para Indonesia; MOC de Israel; Artículo 2.1 de Japón, apartado 19-2 y 19-3; MIC y VCCI de Japón; SIRIM de Malasia; IFETEL y NYCE de México; Telepermit de Nueva Zelanda; CITC de Arabia Saudita; IMDA de Singapur; ICASA de Sudáfrica; KC de Corea del Sur; NCC de Taiwán; TRA de los Emiratos Árabes Unidos; FCC y NRTL de los EE. UU.; UL 62368-1; VCCI clase B
Color	Negro
Compatibilidad con auriculares y audífonos	Compatibilidad con auriculares Bluetooth®; Compatible con equipos de adaptadores TTY disponibles en el mercado; Cumple con el subapartado B 1194.23 (todos) de la sección 508 de la ADA; Compatibilidad con audífonos para aparatos auditivos de acuerdo con los estándares ITU-T TP.370 y TIA 504A; Auricular telefónico compatible con aparatos auditivos (HAC) para su acoplamiento magnético con estos aparatos; Compatible con auriculares USB Tipo A; Compatible con auriculares USB Tipo C®
Contenido de la caja	Consola; Base de escritorio; Auricular telefónico con cable; Cable de red (LAN): CAT-5E; Guía de instalación
Códecs de audio	G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS
Código HTS	8517180020
Código UNSPSC	43191508
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	26,3 x 21,7 x 6 cm
ECCN	5A992
Funciones de VoIP	24 líneas (registros SIP); SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)

Funciones de la pantalla	Teclado virtual en pantalla; Selección de tamaño de fuente ajustable (normal, mediano, grande); Protector de pantalla; Compatibilidad con buzón de voz; Modo normal y oscuro; Marco de imagen digital
Funciones de telefonía y manejo de llamadas	Busy Lamp Field (BLF); Temporizador de llamadas y llamada en espera; Activar/desactivar Id. de contactos; Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera; Función de no molestar; Marcación rápida con un botón, remarcación; Identificación de línea compartida/llamada compartida; Colocación automática de llamadas descolgadas (marcado directo); Grabación/reproducción de medios de llamadas; Respuesta automática/remota en auriculares mediante el uso del interruptor de gancho electrónico; Retener/reanudar, desviar (reenviar), transferir (consulta, directa), tomar llamadas; Identificación de las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas; Reenvío de llamadas para líneas compartidas; Retención privada para líneas compartidas; Registros de llamadas (perdidas, recibidas, realizadas); Directorio de contacto local; Crear contacto local desde el registro de llamadas; Directorio corporativo; Redundancia del servidor de llamadas (conmutación por error); Registro de líneas SBC; Puente de conferencias; Reenvío de llamadas locales (todas, ocupadas, sin respuesta) con el destino mostrado en la pantalla inactiva; Distribución automática de llamadas (ACD); Respuesta automática (intercomunicador); Detener/recuperar llamadas; Tomar llamadas dirigidas; Tomar llamadas grupales; Grupo de búsqueda: llamadas secuenciales; Devolver última llamada; Contestar automáticamente a una página con un micrófono silenciado; Grupo de multidifusión y PTT; Integración del calendario de Exchange; Flexible line keys; Emulación de sistema de claves; Validación de Id. de la persona que efectúa la llamada STIR/SHAKEN; Supervisión de calidad de voz (VQMon)[1]
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de un año de Poly
Gestión de seguridad	Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP; Autenticación implícita; Aprovisionamiento seguro HTTPS; Inicio de sesión con contraseña; Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados; Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña; Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
Hoja de datos, fotografía 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08661101.png
Hoja de datos, fotografía 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08661131.png
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 15 a 95%
Margen de temperaturas operativas	0 a 40 °C
País de origen	Fabricado en China
Peso del empaque	1970 g
Productos por capa de palé	45

Protocolos de red, admitidos	Aprovisionamiento central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS; Diagnóstico de hardware; Configuración manual o dinámica del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); Compatibilidad de traducción de direcciones de red para configuración estática y persistente; Compatibilidad con QoS: IEEE 802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP; Generación de informes de estado y estadísticas; Registro de eventos de Syslog; Cumple con la norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos; Cumple con la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la negociación automática del interlocutor del enlace; Sincronización de fecha y hora mediante SNTP; Señalización de SIP; Compatibilidad con RTCP y RTP; IPv4; IPv6; Soporte de aprovisionamiento y redundancia del servidor de llamadas; DNS-SRV
Puertos	1 USB 2.0 Tipo-A (para aplicaciones de almacenamiento y medios); 1 USB 2.0 Tipo-C® (para aplicaciones de almacenamiento y medios); 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Puertos de los auriculares	1 RJ-9; 1 puerto de interruptor de gancho electrónico (EHS) para adaptador opcional
Relación ancho-alto	16:9
Resolución nativa	1024 x 600
Software de colaboración certificado	Zoom
Software de gestión	Poly Lens; Aprovisionamiento Poly Zero Touch; Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube; Interfaz de usuario web para la dirección IP del dispositivo
Tamaño de pantalla (diagonal)	17,8 cm (7")
Tecnología del panel	Color LCD
Tecnología táctil	Pantalla multitáctil basada en gestos
Tecnologías inalámbricas	Bluetooth® 4.2; Conectividad de red Wi-Fi: de 2,4 a 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); de 5,15 a 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
Temperatura de almacenamiento: límites	De -40 a 70°C

---

[1] La mayoría de las características habilitadas para software deben ser compatibles con la plataforma de proveedores de servicios. Comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones compatibles.

[2] Adaptador de CA/CC universal externo, 48 VCC, 0.52 A, 25 W (se vende por separado).

[3] Si no se realiza la alimentación a través de Ethernet con PoE (es decir, usando el Wi-Fi como red), será necesario pedir una unidad de fuente de alimentación opcional.

Servicios

Servicios Poly

★ : Recomendado

Servicios de soporte de Poly

1 Year Partner Poly+ CCX 600 Business Media Phone Service	P49780160
3 Year Partner Poly+ CCX 600 Business Media Phone Service	P49780362
CCX 600 - Poly Elite	E49780112
CCX 600 - Poly Plus	P49780112

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Jul 09, 2024 8:38 PM UTC+0000