Teléfono para conferencias Poly Trio 8800 IP y habilitado para PoE (849A7AA)

Descripción general

Una gran sala. Amplias posibilidades

Transforme sus salas de reuniones grandes en refugios de colaboración productiva. Con hasta 20 pies/6 m de rango de recepción de llamada, audio de calidad y tecnología Poly NoiseBlockAI, puede garantizar que el flujo de ideas no se interrumpa.

Escucha cada palabra con claridad

Atrape cada palabra y disfrute de la entonación de la voz sin que el ruido de fondo lo distraiga con la tecnología Poly Acoustic Clarity.

Plataformas en las que confía

Conéctese a la plataforma que más le acomode o selecciona más de una con el registro híbrido de Poly.

Utiliza todo tipo de conexiones

Colabore utilizando audio, video, contenido o los tres elementos. El teléfono para conferencias Trio 8800 ayuda a que los equipos tomen decisiones más rápido gracias a sus opciones de preferencias de reuniones.

Características

Audio de calidad

Llene la sala con el audio de calidad Poly HD Voice de 22 kHz y hasta 20 pies/6 m de rango de recepción de llamada.

Apto para telefonía móvil

Disfrute de una conectividad de audio versátil desde sus dispositivos móviles preferidos (USB, Bluetooth®/NFC).[1]

Conexión con un botón

Inicie una reunión en cuestión de segundos con un botón para unirse.

Compatible con varias plataformas

Maximice la flexibilidad y las inversiones con conectividad a múltiples plataformas simultáneamente. Ideal para entornos de trabajo híbridos.

Libertad modular

La arquitectura versátil y modular le garantiza que obtendrá la solución adecuada para su espacio y presupuesto específicos.

---

[1] Dispositivos móviles no incluidos en Poly Trio 8800 y no vendidos por Poly.

Especificaciones adicionales

Alcance inalámbrico	Hasta 6,1 m
Alimentación	LAN incorporada: Dispositivo PoE (Clase 4), con detección automática IEEE 802.3at integrada; LAN no incorporada: equipo de fuente de alimentación con detección automática IEEE 802.3af incorporada[1]
Audio	La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo; Generador de ruido de confort; Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda); Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso; Buffers de fluctuación adaptables
Cantidad de capas (filas) en pallet	5
Características especiales	Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8
Certificaciones y conformidades	AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17; Australia - AS/NZ4268; A&C Tick para Australia; CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9.1; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7.1; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; FCC sección 15.225; FCC sección 15.247; FCC sección 15.407; ICES-003 clase B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; artículo de Japón (19); Artículo de Japón (19)-3; artículo de Japón (19)-3-2; Japón MIC/VCCI clase B; Telepermit de NZ; Cumplimiento con la ROHS; RSS 247 Número 1; UL 60950-1; UL 62368-1
Certificado Energy Star	Certificación ENERGY STAR®
Color	Negro
Compatibilidad con auriculares y audífonos	Compatibilidad con auriculares Bluetooth®
Contenido de la caja	Consola; Cable de red (LAN): CAT-5E; Cable USB Tipo-A; Envoltura del cable; Recubrimiento táctil para accesibilidad mejorada; Guía de instalación
Códecs de audio	G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.722.1; G.722.1C; G.729AB; G.719; Polycom® Siren™ 7; Siren™ 14; iLBC; OPUS
Código HTS	8517180050
Código UNSPSC	43191511
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	48,3 x 11,5 x 39,4 cm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	38,3 x 7,5 x 33.2 cm
ECCN	5A992
Funciones de VoIP	SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)
Funciones de la pantalla	Teclado virtual en pantalla

Funciones de telefonía y manejo de llamadas	Incluido con el software de Polycom UC: Acceso al directorio corporativo mediante LDAP; Temporizador de llamadas y llamada en espera; Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas; Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas; Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera; Función de no molestar; Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente; Audioconferencias locales de cinco vías; Identificación de línea compartida/llamada compartida; Administración de conferencias visuales; Hasta 3 líneas (una para Skype for Business y Microsoft Teams); Hasta cuatro conexiones en cadena; Marcación rápida, unión a reuniones y remarcación con un botón
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de un año de Poly
Gestión de seguridad	Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP; Autenticación implícita; Archivos de configuración cifrados; Provisión seguro HTTPS; Inicio de sesión con contraseña; Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados; Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña; Seguridad de la Capa de Transporte (TLS); Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2); Módulo criptográfico compatible con FIPS 140-2
Hoja de datos, fotografía 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08578387.png
Hoja de datos, fotografía 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08578357.png
Hoja de datos, fotografía 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08578326.png
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 15 a 95%
Margen de temperaturas operativas	0 a 40 °C
Número UPC	197497506389
Peso	950 g
Peso del empaque	1970 g
Productos por capa de palé	20
Protocolos de red, admitidos	Detección de DHCP VLAN; LLDP-MED para detección de VLAN; Aprovisionamiento central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS; Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); Compatibilidad con QoS: IEEE 802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP; Sincronización de fecha y hora mediante SNTP; Aprovisionamiento y compatibilidad de redundancia de servidor de llamadas
Puertos	1 USB 2.0 tipo A (para cargar la batería USB); 1 USB 2.0 Micro-B (para dispositivo de audio USB); 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Relación ancho-alto	16:9
Resolución nativa	720 x 1280
Sensibilidad (altavoz)	92 dB
Software de colaboración certificado	Microsoft Teams; Skype for Business; Zoom

Software de gestión	Aprovisionamiento Poly Zero Touch; RealPresence Resource Manager (versión 10.1 o posterior) según el aprovisionamiento; Servicio de administración de dispositivos de Polycom para empresas (PDMS-E); Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube; SDP
Tamaño de pantalla (diagonal)	12,7 cm (5")
Tecnología del panel	Color LCD
Tecnología táctil	Pantalla multitáctil basada en gestos
Tecnologías inalámbricas	Bluetooth® 4.2; Conectividad de red Wi-Fi: de 2,4 a 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); de 5,15 a 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 70 ºC
Tipo de micrófono	Tres micrófonos cardioides

---

[1] Requiere una entrada de alimentación clase 4 completa en LAN incorporada para funcionar.

Servicios

Servicios Poly

★ : Recomendado

Servicios de soporte de Poly

1 Year Partner Poly+ Trio 8800 Open SIP IP Conference Phone	P66070SI160
3 Year Partner Poly+ Trio 8800 Open SIP IP Conference Phone	P66070SI362
Sistemas SIP abiertos Trio 8800 - Poly Plus	P66070SI112
Sistemas SIP abiertos Trio 8800 - Poly Plus	P66070SI312
Sistemas Trio 8800 SIP abiertos - Poly Elite	E66070SI112

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Jul 05, 2024 10:40 PM UTC+0000