

Teléfono para conferencias Poly Trio 8800 IP y habilitado para PoE

Una gran sala. Amplias posibilidades

Transforme sus salas de reuniones grandes en refugios de colaboración productiva. Con hasta 20 pies/6 m de rango de recepción de llamada, audio de calidad y tecnología Poly NoiseBlockAI, puede garantizar que el flujo de ideas no se interrumpa.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Escucha cada palabra con claridad
Atrape cada palabra y disfrute de la entonación de la voz sin que el ruido de fondo lo distraiga con la tecnología Poly Acoustic Clarity.

Utiliza todo tipo de conexiones
Colabore utilizando audio, video, contenido o los tres elementos. El teléfono para conferencias Trio 8800 ayuda a que los equipos tomen decisiones más rápido gracias a sus opciones de preferencias de reuniones.

Plataformas en las que confía
Conéctese a la plataforma que más le acomode o selecciona más de una con el registro híbrido de Poly.

Audio de calidad
Llene la sala con el audio de calidad Poly HD Voice de 22 kHz y hasta 20 pies/6 m de rango de recepción de llamada.

Apto para telefonía móvil
Disfrute de una conectividad de audio versátil desde sus dispositivos móviles preferidos (USB, Bluetooth®/NFC).¹

Conexión con un botón
Inicie una reunión en cuestión de segundos con un botón para unirse.

Compatible con varias plataformas
Maximice la flexibilidad y las inversiones con conectividad a múltiples plataformas simultáneamente. Ideal para entornos de trabajo híbridos.

Ficha técnica

Teléfono para conferencias Poly Trio 8800 IP y habilitado para PoE

Especificaciones



Pantalla

- Relación ancho-alto: 16:9
- Resolución nativa: 720 x 1280
- Tecnología del panel: Color LCD
- Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico): 12,7 cm (5")
- Tecnología táctil: Pantalla multitáctil basada en gestos

Conectividad y comunicaciones

- Alcance inalámbrico: Hasta 6,1 m
- Puertos externos de Entrada/Salida:
 - 1 USB 2.0 tipo A (para cargar la batería USB)
 - 1 USB 2.0 Micro-B (para dispositivo de audio USB)
 - 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
- Tecnologías inalámbricas:
 - Bluetooth® 4.2
 - Conectividad de red Wi-Fi de 2,4 a 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
 - de 5,15 a 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Batería

- Características de alimentación:
 - LAN incorporada: Dispositivo PoE (Clase 4), con detección automática IEEE 802.3at integrada
 - LAN no incorporada: equipo de fuente de alimentación con detección automática IEEE 802.3af incorporada¹

Funciones de las interfaces de usuario

- Idiomas:
 - Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;
 - Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

- Funciones de audio:
 - La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo
 - Generador de ruido de confort
 - Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda)
 - Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso
 - Buffers de fluctuación adaptables
- Tipo de micrófono: Tres micrófonos cardíoides
- Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz a 22 kHz
- Sensibilidad (altavoz): 92 dB
- Audio codecs:
 - G.711 (ley A y ley µ)
 - G.722
 - G.722.1
 - G.722.1C
 - G.729AB
 - G.719
 - Polycom® Siren™ 7
 - Siren™ 14
 - iLBC
 - OPUS

Ambiental

- Certificaciones y conformidades: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17; Australia - AS/NZ4268; A&C Tick para Australia; CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; FCC sección 15.225; FCC sección 15.247; FCC sección 15.407; ICES-003 clase B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; artículo de Japón (19); Artículo de Japón (19)-3; artículo de Japón (19)-3-2; Japón MIC/VCCI clase B; Telepermit de NZ; Cumplimiento con la RoHS; RSS 247 Número 1; UL 60950-1; UL 62368-1
- Intervalo de humedad en funcionamiento: De 15 a 95%
- Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /
- Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °C) / Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °F): -20 a 70 °C /
- Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Certificaciones

- Software de colaboración certificado: Microsoft Teams; Skype for Business; Zoom
- Características especiales:
 - Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8

Aplicaciones compatibles

- Software de gestión:
 - Aprovisionamiento Poly Zero Touch
 - RealPresence Resource Manager (versión 101 o posterior) según el aprovisionamiento
 - Servicio de administración de dispositivos de Polycom para empresas (PDMS-E)
 - Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube SDP

Funciones de la pantalla

- Teclado virtual en pantalla

Seguridad

- Gestión de seguridad:
 - Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP
 - Autenticación implícita
 - Archivos de configuración cifrados
 - Provisión seguro HTTPS
 - Inicio de sesión con contraseña
 - Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados
 - Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña
 - Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)
 - Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
 - Módulo criptográfico compatible con FIPS 140-2

Red

- Protocolos de red admitidos:
 - Detección de DHCP VLAN
 - LLDP-MED para detección de VLAN
 - Aprovisionamiento central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
 - Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - Compatibilidad con QoS: IEEE 802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP
 - Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
 - Aprovisionamiento y compatibilidad de redundancia de servidor de llamadas
- VoIP features:
 - SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)

Teléfono para conferencias Poly Trio 8800 IP y habilitado para PoE

Especificaciones



Compatibilidad con auriculares y microteléfono

Compatibilidad con auriculares y microteléfono:
Compatibilidad con auriculares Bluetooth®

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

- Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:
- Incluido con el software de Polycom UC: Acceso al directorio corporativo mediante LDAP
 - Temporizador de llamadas y llamada en espera
 - Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas
 - Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas
 - Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera
 - Función de no molestar
 - Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente
 - Audioconferencias locales de cinco vías
 - Identificación de línea compartida/llamada compartida
 - Administración de conferencias visuales
 - Hasta 3 líneas (una para Skype for Business y Microsoft Teams)
 - Hasta cuatro conexiones en cadena
 - Marcación rápida, unión a reuniones y remarcación con un botón

Peso y medidas

- Peso principal del producto: Negro
- Peso (métrico): 950 g
- Dimensiones del producto (sistema métrico): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm
- Package dimensions (metric): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm
- Peso del paquete (sistema métrico): 1970 g
- Número UPC: 197497506389
- Nº de producto: 849A7AA

Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

Contenido de la caja

- Consola
- Cable de red (LAN): CAT-5E
- Cable USB Tipo-A
- Envoltura del cable
- Recubrimiento táctil para accesibilidad mejorada
- Guía de instalación

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

¹ Dispositivos móviles no incluidos en Poly Trio 8800 y no vendidos por Poly.

Notas al pie de especificaciones técnicas

¹ Requiere una entrada de alimentación clase 4 completa en LAN incorporada para funcionar.