Teléfono de conferencia Poly Trio C60 IP y habilitado para PoE, radio completa (849B4AA)

Descripción general

Un dispositivo. Muchas posibilidades.

Reúna a las personas. Genere excelentes ideas. Y asegúrese de que se pueda escuchar a todos los presentes, ya sea que estén cerca o lejos, con el audio característico de Poly. Trio C60 funciona bien con todo, ya que ofrece experiencias nativas en sus plataformas de colaboración favoritas.

Audio característico de Poly

Saque más partido de sus conferencias telefónicas. Poly reduce el ruido de fondo que distrae para garantizar que se escuche cada entonación de la voz. Escuche cada reacción con hasta 22 kHz de sonido fuerte y amplio.

Conexión con un botón

Sólo necesita un toque para comenzar. Únase a sus llamadas en un segundo con un solo toque de un botón, gracias a la verdadera experiencia de usuario intuitiva.

Características

Conectividad flexible

Maximice la flexibilidad y las inversiones con conectividad a múltiples servicios de nube UC y SIP simultáneamente.

Claridad de audio

Experimente el poder del audio full dúplex para las conversaciones naturales. Cuenta con claridad de audio en cualquier espacio gracias a la cancelación de eco y reverberación.

Compatible con el portafolio de Poly

Complemente su Poly Studio X50, Poly Studio X30, o G7500 solución de video con control simple y rápido desde Trio C60.

Escalable

Para reuniones de cualquier tamaño utilice los micrófonos de expansión opcionales o conecte en cadena varios sistemas juntos.

Llamadas mediante Wi-Fi

Comience a usarlo de manera más rápida y sencilla con las llamadas de audio mediante Wi-Fi (de 2,4 a 5 GHz), sin necesidad de volver a instalar cables.

Interfaz de usuario sencilla

Inicie una reunión en cuestión de segundos con un botón y simplifique la programación con la integración del calendario de Outlook.

Especificaciones adicionales

Alcance inalámbrico	Hasta 6,1 m
Alimentación	LAN incorporada: Dispositivo PoE (Clase 4), con detección automática IEEE 802.3at integrada; LAN no incorporada: equipo de fuente de alimentación con detección automática IEEE 802.3af incorporada[1]
Audio	La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo; Generador de ruido de confort; Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda); Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso; Buffers de fluctuación adaptables
Cantidad de capas (filas) en pallet	3
Características especiales	Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8
Certificaciones y conformidades	AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17; Australia - AS/NZ4268; A&C Tick para Australia; CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9.1; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7.1; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; FCC sección 15.225; FCC sección 15.247; FCC sección 15.407; ICES-003 clase B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; artículo de Japón (19); Artículo de Japón (19)-3; artículo de Japón (19)-3-2; Japón MIC/VCCI clase B; Telepermit de NZ; Cumplimiento con la ROHS; RSS 247 Número 1; UL 60950-1; UL 62368-1
Certificado Energy Star	Certificación ENERGY STAR®
Color	Negro
Compatibilidad con auriculares y audífonos	Compatibilidad con auriculares Bluetooth®
Contenido de la caja	Consola; Cable de red (LAN): CAT-5E; Cable USB Tipo-A; Envoltura del cable; Recubrimiento táctil para accesibilidad mejorada; Guía de instalación
Códecs de audio	G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.722.1; G.722.1C; G.729AB; G.719; Polycom® Siren™ 7; Siren™ 14; iLBC; OPUS
Código HTS	8517180050
Código UNSPSC	43191511
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	48,3 x 11,5 x 39,4 cm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	38,3 x 7,5 x 33.2 cm
ECCN	5A992
Funciones de VoIP	SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)
Funciones de la pantalla	Teclado virtual en pantalla

Funciones de telefonía y manejo de llamadas	Incluido con el software de Polycom UC: Acceso al directorio corporativo mediante LDAP; Temporizador de llamadas y llamada en espera; Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas; Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas; Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera; Función de no molestar; Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente; Audioconferencias locales de cinco vías; Identificación de línea compartida/llamada compartida; Administración de conferencias visuales; Hasta 3 líneas (una para Skype for Business y Microsoft Teams); Hasta cuatro conexiones en cadena; Marcación rápida, unión a reuniones y remarcación con un botón
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de un año de Poly
Gestión de seguridad	Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP; Autenticación implícita; Archivos de configuración cifrados; Provisión seguro HTTPS; Inicio de sesión con contraseña; Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados; Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña; Seguridad de la Capa de Transporte (TLS); Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2); Módulo criptográfico compatible con FIPS 140-2
Hoja de datos, fotografía 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08643752.png
Hoja de datos, fotografía 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08643812.png
Hoja de datos, fotografía 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08643782.png
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 15 a 95%
Margen de temperaturas operativas	0 a 40 °C
Número UPC	(ABA) 197497506457; (ABM) 197497506488
Peso	950 g
Peso del empaque	1970 g
Productos por capa de palé	20
Protocolos de red, admitidos	Detección de DHCP VLAN; LLDP-MED para detección de VLAN; Aprovisionamiento central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS; Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); Compatibilidad con QoS: IEEE 802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP; Sincronización de fecha y hora mediante SNTP; Aprovisionamiento y compatibilidad de redundancia de servidor de llamadas
Puertos	1 USB 2.0 tipo A (para cargar la batería USB); 1 USB 2.0 Micro-B (para dispositivo de audio USB); 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Relación ancho-alto	16:9
Resolución nativa	720 x 1280
Sensibilidad (altavoz)	92 dB
Software de colaboración certificado	Microsoft Teams; Skype for Business; Zoom

Software de gestión	Aprovisionamiento Poly Zero Touch; RealPresence Resource Manager (versión 10.1 o posterior) según el aprovisionamiento; Servicio de administración de dispositivos de Polycom para empresas (PDMS-E); Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube; SDP
Tamaño de pantalla (diagonal)	12,7 cm (5")
Tecnología del panel	Color LCD
Tecnología táctil	Pantalla multitáctil basada en gestos
Tecnologías inalámbricas	Bluetooth® 4.2; Conectividad de red Wi-Fi: de 2,4 a 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); de 5,15 a 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 70 ºC
Tipo de micrófono	Tres micrófonos cardioides

---

[1] Requiere una entrada de alimentación clase 4 completa en LAN incorporada para funcionar.

Servicios

Servicios Poly

★ : Recomendado

Servicios de soporte de Poly

1 Year Partner Poly+ Trio C60	P86240160
3 Year Partner Poly+ Trio C60	P86240362
Sistemas Trio C60 - Poly Elite	E86240112
Sistemas Trio C60 - Poly Plus	P86240112
Sistemas Trio C60 - Poly Plus	P86240312

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Jul 05, 2024 10:59 PM UTC+0000