Teléfono para conferencias Poly Trio C60 IP y habilitado para PoE

Un dispositivo. Muchas posibilidades.

Reúna a las personas. Genere excelentes ideas. Y asegúrese de que se pueda escuchar a todos los presentes, ya sea que estén cerca o lejos, con el audio característico de Poly. Trio C60 funciona bien con todo, ya que ofrece experiencias nativas en sus plataformas de colaboración favoritas.

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Audio característico de Poly
Saque más partido de sus conferencias telefónicas. Poly reduce el ruido de fondo que distrae para garantizar que se escuche cada entonación de la voz. Escuche cada reacción con hasta 22 kHz de sonido fuerte y amplio.

Conexión con un botón
Sólo necesita un toque para comenzar. Únase a sus llamadas en un segundo con un solo toque de un botón, gracias a la verdadera experiencia de usuario intuitiva.

Conectividad flexible
Maximice la flexibilidad y las inversiones con conectividad a múltiples servicios de nube UC y SIP simultáneamente.

Claridad de audio
Experimente el poder del audio full dúplex para las conversaciones naturales. Cuenta con claridad de audio en cualquier espacio gracias a la cancelación de eco y reverberación.

Compatible con el portafolio de Poly
Complemente su Poly Studio X50, Poly Studio X30, o G7500 solución de video con control simple y rápido desde Trio C60.

Escalable
Para reuniones de cualquier tamaño utilice los micrófonos de expansión opcionales o conecte en cadena varios sistemas juntos.

Ficha técnica

Teléfono para conferencias Poly Trio C60 IP y habilitado para PoE

Especificaciones

Pantalla

Relación ancho-alto: 16:9
Resolución nativa: 720 x 1280
Tecnología del panel: Color LCD
Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico): 12,7 cm (5")
Tecnología táctil: Pantalla multitáctil basada en gestos

Conectividad y comunicaciones

Alcance inalámbrico: Hasta 6,1 m
Puertos externos de Entrada/Salida:
1 USB 2.0 tipo A (para cargar la batería USB)
1 USB 2.0 Micro-B (para dispositivo de audio USB)
2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Tecnologías inalámbricas:
Bluetooth® 4.2
Conectividad de red Wi-Fi: de 2,4 a 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
de 5,15 a 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Batería

Características de alimentación:
LAN incorporada: Dispositivo PoE (Clase 4), con detección automática IEEE 802.3at integrada
LAN no incorporada: equipo de fuente de alimentación con detección automática IEEE 802.3af incorporada[1]

Funciones de las interfaces de usuario

Idiomas:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Funciones de audio:
La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo
Generador de ruido de confort
Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda)
Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso
Buffers de fluctuación adaptables
Tipo de micrófono: Tres micrófonos cardioides
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz a 22 kHz
Sensibilidad (altavoz): 92 dB
Audio codecs:
G.711 (ley A y ley μ)
G.722
G.722.1
G.722.1C
G.729AB
G.719
Polycom® Siren™ 7
Siren™ 14
iLBC
OPUS

Ambiental

Certificaciones y conformidades: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17; Australia - AS/NZ4268; A&C Tick para Australia; CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9.1; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7.1; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; FCC sección 15.225; FCC sección 15.247; FCC sección 15.407; ICES-003 clase B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; artículo de Japón (19); Artículo de Japón (19)-3; artículo de Japón (19)-3-2; Japón MIC/VCCI clase B; Telepermit de NZ; Cumplimiento con la ROHS; RSS 247 Número 1; UL 60950-1; UL 62368-1
Intervalo de humedad en funcionamiento: De 15 a 95%
Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /
Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °C) / Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °F): -20 a 70 °C /
Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Certificaciones

Software de colaboración certificado: Microsoft Teams; Skype for Business; Zoom
Características especiales:
Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8

Aplicaciones compatibles

Software de gestión:
Aprovisionamiento Poly Zero Touch
RealPresence Resource Manager (versión 10.1 o posterior) según el aprovisionamiento
Servicio de administración de dispositivos de Polycom para empresas (PDMS-E)
Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube SDP

Funciones de la pantalla

Teclado virtual en pantalla

Seguridad

Gestión de seguridad:
Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP
Autenticación implícita
Archivos de configuración cifrados
Provisión seguro HTTPS
Inicio de sesión con contraseña
Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados
Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña
Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)
Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
Módulo criptográfico compatible con FIPS 140-2

Red

Protocolos de red admitidos:
Detección de DHCP VLAN
LLDP-MED para detección de VLAN
Aprovisionamiento central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Compatibilidad con QoS: IEEE 802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP
Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
Aprovisionamiento y compatibilidad de redundancia de servidor de llamadas
VoIP features:
SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)

Teléfono para conferencias Poly Trio C60 IP y habilitado para PoE

Especificaciones

Compatibilidad con auriculares y microteléfono

Compatibilidad con auriculares y microteléfono:
Compatibilidad con auriculares Bluetooth®

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:
Incluido con el software de Polycom UC: Acceso al directorio corporativo mediante LDAP
Temporizador de llamadas y llamada en espera
Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas
Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas
Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera
Función de no molestar
Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente
Audioconferencias locales de cinco vías
Identificación de línea compartida/llamada compartida
Administración de conferencias visuales
Hasta 3 líneas (una para Skype for Business y Microsoft Teams)
Hasta cuatro conexiones en cadena
Marcación rápida, unión a reuniones y remarcación con un botón

Peso y medidas

Color principal del producto: Negro
Peso (métrico): 950 g
Dimensiones del producto (sistema métrico): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm
Package dimensions (metric): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm
Peso del paquete (sistema métrico): 1970 g
Número UPC: (ABA) 197497506457; (ABM) 197497506488
Nº de producto: 849B4AA

Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

Contenido de la caja

Consola
Cable de red (LAN): CAT-5E
Cable USB Tipo-A
Envoltura del cable
Recubrimiento táctil para accesibilidad mejorada
Guía de instalación

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] Requiere una entrada de alimentación clase 4 completa en LAN incorporada para funcionar.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Julio 2023