

# Teléfono IP de 4 líneas Poly VVX 250 y habilitado para PoE

## Para la oficina actual

El sonido de calidad es estándar en el teléfono de escritorio Poly VVX 250 IP. Disfrutará de todas las funciones inteligentes en los momentos que hay un alto flujo de llamadas, pero igualmente le encantará la pantalla a color. Ofrece una ventaja absoluta en los entornos de oficina actuales.



\*La imagen del producto puede diferir del producto real

### Las conversaciones fluyen sin interrupciones

Escuche cada matiz en el teléfono de escritorio Poly VVX 250 IP con la calidad de sonido de Poly HD Voice. Además, reduzca el molesto ruido de fondo en el origen con la tecnología Poly Acoustic Fence.

### Protección integrada<sup>1</sup>

Sus teléfonos permanecen más limpios por mayor tiempo con la protección de productos antimicrobianos Microban<sup>®</sup> <sup>1</sup>, que reduce activamente el crecimiento de bacterias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

## Ficha técnica

# Teléfono IP de 4 líneas Poly VVX 250 y habilitado para PoE

## Especificaciones



### Pantalla

**Resolución nativa:** 320 x 240  
**Tecnología del panel:** Color LCD  
**Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico):** 71 cm (2,8")

### Conectividad y comunicaciones

**Puertos externos de Entrada/Salida:**  
 1 USB 2.0 Tipo A (para medios, aplicaciones de almacenamiento, auriculares, adaptador Wi-Fi opcional)  
 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

### Batería

**Características de alimentación:**  
 Alimentación a través de Ethernet (Clase 2) con detección automática IEEE 802.3af integrada  
 4,5 W (máximo)<sup>3</sup>

### Funciones de las interfaces de usuario

**Idiomas:**  
 Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Audio

**Funciones de audio:**  
 Poly HD Voice  
 La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo  
 Tecnología Poly Acoustic Fence que elimina el ruido de fondo cuando se usa un auricular telefónico o unos auriculares alámbricos  
 La aplicación Poly Computer Audio Connector instalada en su PC (solo Windows) permite seleccionar su teléfono para la entrada/salida de audio de la PC para usar el auricular telefónico, los auriculares opcionales y el altavoz de manos libres con aplicaciones de PC  
 Configuración individual del volumen con retroalimentación visual para cada vía de audio  
 Detección de actividad de voz  
 Generador de ruido de confort  
 Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda)  
 Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso  
 Buffers de fluctuación adaptables  
**Respuesta de frecuencia (micrófono):** 150 Hz a 7 kHz

**Audio codecs:**  
 G.711 (ley A y ley  $\mu$ )  
 G.722  
 G.729AB  
 iLBC  
 OPUS

### Ambiental

**Certificaciones y conformidades:** RCM de Australia; ANATEL de Brasil; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1:14EN 60950-1; EN 60950-1 y EN 62368-1; EN55024; EN55032 clase B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; ICES-003 clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; telepermit de NZ; Cumplimiento de la ROHS; KC de Corea del Sur; ICASA de Sudáfrica; CITC de Arabia Saudita; TRA de los Emiratos Árabes Unidos; UL 60950-1 y UL 62368-1; VCCI clase B; SDPPI para Indonesia; ISPR32 clase B; KCC de Corea; LLDP-MED para detección de VLAN; NOM ANCE de México; Compatible con RTP; CU de Rusia  
**Intervalo de humedad en funcionamiento:** De 15 a 95%  
**Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit):** 0 a 40 °C /  
**Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °C) / Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °F):** De -40 a 70°C /  
**Certificado Energy Star:** Certificación ENERGY STAR®

### Certificaciones

**Características especiales:**  
 Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones)  
 Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8<sup>2</sup>

### Aplicaciones compatibles

**Software de gestión:**  
 Poly Lens  
 Aprovisionamiento Poly Zero Touch  
 Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube SP

### Funciones de la pantalla

Marco de imagen digital

### Seguridad

**Gestión de seguridad:**  
 Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP  
 Autenticación implícita  
 Archivos de configuración cifrados  
 Aprovisionamiento seguro HTTPS  
 Inicio de sesión con contraseña  
 Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados  
 Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña  
 Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)  
 Cifrado de medios SRTP mediante el uso de AES de 256 bits

### Red

**Protocolos de red admitidos:**  
 10/100/1000 Base-TX en los puertos LAN y PC  
 Cumple con la norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos  
 Cumple con la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la negociación automática del interlocutor del enlace  
 Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  
**VoIP features:**  
 Hasta 16 registros de línea SIP con clave de paginación  
 SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios)

# Teléfono IP de 4 líneas Poly VVX 250 y habilitado para PoE

## Especificaciones



### Compatibilidad con auriculares y microteléfono

#### Headset ports:

1 RJ-9

1 puerto de interruptor de gancho electrónico (EHS) para adaptador opcional

#### Compatibilidad con auriculares y microteléfono:

Compatible con equipos de adaptadores TTY disponibles en el mercado

Cumple con el subapartado B 1194.23 (todos) de la sección 508 de la ADA

Compatibilidad con aparatos auditivos de acuerdo con los estándares ITU-T TP.370 y TIA 504A

Auricular telefónico compatible con aparatos auditivos (HAC) para su acoplamiento magnético con estos aparatos

### Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

#### Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:

4 teclas de línea

Hasta 16 asignaciones de claves para líneas, contactos y funciones compatibles con paginación

Busy Lamp Field (BLF)

Temporizador de llamadas y llamada en espera

Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas

Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas

Identificación del emisor de la llamada (clasificaciones RFC8225: confiable, desconocido, SPAM)

Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera

Función de no molestar

Interruptor electrónico para colgar

Las teclas de función mejoradas hacen que los accesos directos de funciones potentes aparezcan en línea

Audiconferencias locales de tres vías

Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente

Marcación rápida con un botón, remarcación

Notificaciones de llamadas perdidas remotas

Revertir la búsqueda de números a través de LDAP

Identificación de línea compartida/llamada compartida

Apariencia de línea flexible (posibilidad de asignar una o más claves para cada extensión de línea)<sup>1</sup>

### Peso y medidas

Color principal del producto: Negro

Package dimensions (metro): 23,5 x 23,3 x 5,6 cm

Peso del paquete (sistema métrico): 890 g

Número UPC: 196188445471

Nº de producto: 89B62AA

### Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

### Contenido de la caja

Consola

Soporte de escritorio/equipo para montaje en pared

Auricular telefónico con cable

Cable de red (LAN): CAT-5E

Guía de instalación

### Notas al pie sobre argumentos clave de venta

<sup>1</sup> La protección de productos antimicrobianos Microban es un ingrediente activo integrado que permite que los productos resistan el crecimiento de microbios como bacterias y moho. La protección Microban ayuda a que los productos estén más limpios, frescos y duren más tiempo que los productos con superficies sin tratar.

### Notas al pie de especificaciones técnicas

<sup>1</sup> La mayoría de las características habilitadas para software deben ser compatibles con la plataforma de proveedores de servicios. Comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones compatibles. <sup>2</sup> El kit de montaje en pared opcional se puede pedir por separado. <sup>3</sup> Adaptador de CA/CC universal externo, 5 VCC, 3 A, 15 W (se vende por separado).