



# Teléfono IP de 12 líneas Poly VVX 450 y habilitado para PoE (8B1L7AA)



## Descripción general

### Obtenga un dispositivo profesional a un precio asequible

Si desea tener el mejor sistema telefónico de 12 líneas para pequeñas empresas que no exceda su presupuesto, VVX 450 le sorprenderá por completo. Maneje llamadas de alto volumen de forma fácil con la pantalla elegante a color, y las conversaciones confidenciales siempre sonarán excelente.

### Conversaciones de gran claridad

Escuche cada matiz en la VVX 450 con la tecnología Poly HD Voice. Además, reduce el molesto ruido de fondo con la tecnología Poly Acoustic Fence.

### Protección integrada [1]

Sus teléfonos permanecen más limpios por mayor tiempo con la protección de productos antimicrobianos Microban® [1], que reduce activamente el crecimiento de bacterias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

### Implementelo de manera fácil y rápida

La TI apreciará las capacidades de aprovisionamiento zero-touch y administración basada en la web que eliminan los dolores de cabeza de la implementación y el soporte de telefonía.

# Características

## Líneas

Mantenga la productividad con 12 teclas de línea programables que admiten hasta 34 asignaciones de teclas de línea con paginación para marcado automático y contactos.

## Pantalla LCD a color

En la gran pantalla en color de 4,3" con retroiluminación se muestran todas las líneas y la información necesaria para que pueda ser más productivo.

## Teclas

Clúster de navegación de 4 direcciones con una tecla de selección de centro y un teclado con 12 teclas con controles de silenciador, altavoz y volumen de los auriculares.

## Agregue un auricular Poly

Además de la opción de teléfono tradicional, hay varias opciones de auriculares Poly disponibles para adaptarse a su estilo.<sup>[2]</sup>

## Puertos Ethernet

Incluye dos puertos Ethernet 10/100/1000 de alta velocidad con un interruptor integrado para realizar la conexión LAN de su teléfono con una conexión de acceso directo a su computadora. La alimentación a través de Ethernet (PoE) reduce la cantidad de cables desordenados en el escritorio, ya que elimina la necesidad de utilizar un adaptador de alimentación independiente.

---

*[1] La protección de productos antimicrobianos Microban es un ingrediente activo integrado que permite que los productos resistan el crecimiento de microbios como bacterias y moho. La protección Microban ayuda a que los productos estén más limpios, frescos y duren más tiempo que los productos con superficies sin tratar.*

*[2] Los auriculares de Poly se venden por separado. Poly Electronic Hook Switch (EHS) se vende por separado.*

## Especificaciones adicionales

<b>Alimentación</b>	Alimentación a través de Ethernet (Clase 0) con detección automática IEEE 802.3af integrada; 13 W (máximo) <sup>[3]</sup>
<b>Audio</b>	Poly HD Voice; La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo; Tecnología Poly Acoustic Fence que elimina el ruido de fondo cuando se usa un auricular telefónico o unos auriculares alámbricos; La aplicación Poly Computer Audio Connector instalada en su PC (solo Windows) permite seleccionar su teléfono para la entrada/salida de audio de la PC para usar el auricular telefónico, los auriculares opcionales y el altavoz de manos libres con aplicaciones de PC; Configuración individual del volumen con retroalimentación visual para cada vía de audio; Detección de actividad de voz; Generador de ruido de confort; Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda); Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso; Buffers de fluctuación adaptables
<b>Cantidad de capas (filas) en pallet</b>	7
<b>Características especiales</b>	Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones); Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8 <sup>[2]</sup>
<b>Certificaciones y conformidades</b>	AS/NZS 60950-1; RCM de Australia; ANATEL de Brasil; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14EN 60950-1; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 60950-1 y EN 62368-1; EN55024; EN55032 clase B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; ICES-003 clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; telepermit de NZ; Cumplimiento de la ROHS; KC de Corea del Sur; CITC de Arabia Saudita; ICASA de Sudáfrica; TRA de los Emiratos Árabes Unidos; UL 60950-1 y UL 62368-1; VCCI clase B; SDPPI para Indonesia; NOM ANCE de México; CU de Rusia
<b>Certificado Energy Star</b>	Certificación ENERGY STAR®
<b>Color</b>	Negro
<b>Compatibilidad con auriculares y audífonos</b>	Compatible con equipos de adaptadores TTY disponibles en el mercado; Cumple con el subapartado B 1194.23 (todos) de la sección 508 de la ADA; Compatibilidad con aparatos auditivos de acuerdo con los estándares ITU-T TP.370 y TIA 504A; Auricular telefónico compatible con aparatos auditivos (HAC) para su acoplamiento magnético con estos aparatos
<b>Contenido de la caja</b>	Consola; Soporte de escritorio/equipo para montaje en pared; Auricular telefónico con cable; Cable de red (LAN): CAT-5E; Guía de instalación
<b>Códecs de audio</b>	G.711 (ley A y ley $\mu$ ); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS
<b>Código HTS</b>	8517180020
<b>Código UNSPSC</b>	43191511
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	24 x 23 x 5.7 cm
<b>ECCN</b>	5A992
<b>Funciones de VoIP</b>	Hasta 34 registros de línea SIP con teclas programables de paginación y módulos de expansión opcionales
<b>Funciones de la pantalla</b>	Marco de imagen digital

<b>Funciones de telefonía y manejo de llamadas</b>	Incluido con el software Polycom UC: Acceso al directorio corporativo mediante LDAP; Busy Lamp Field (BLF); Temporizador de llamadas y llamada en espera; Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas; Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas; Identificación del emisor de la llamada (clasificaciones RFC8225: confiable, desconocido, SPAM); Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera; Función de no molestar; Interruptor electrónico para colgar; Las teclas de función mejoradas hacen que los accesos directos de funciones potentes aparezcan en línea Audioconferencias locales de tres vías; Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente; Marcación rápida con un botón, remarcación; Notificaciones de llamadas perdidas remotas; Revertir la búsqueda de números a través de LDAP; Identificación de línea compartida/llamada compartida; Compatible con SDK de aplicaciones Polycom y API para aplicaciones personales y empresariales de terceros; Administración de conferencias visuales; Emulación de sistema de claves; Validación de Id. del llamador STIR/SHAKEN; Supervisión de calidad de voz (VQMon); 12 teclas de línea con hasta 48 asignaciones de claves para líneas, contactos y funciones compatibles con paginación; Apariencia de línea flexible (posibilidad de asignar una o más claves de línea para cada extensión de línea); Explorador completo compatible con WebKit que admite HTML5, CSS, seguridad SSL y JavaScript <sup>[1]</sup>
<b>Garantía del fabricante</b>	Garantía limitada estándar de un año de Poly
<b>Gestión de seguridad</b>	Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP; Autenticación implícita; Archivos de configuración cifrados; Aprovisionamiento seguro HTTPS; Inicio de sesión con contraseña; Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados; Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña; Seguridad de la Capa de Transporte (TLS); Cifrado de medios SRTP mediante el uso de AES de 256 bits
<b>Hoja de datos, fotografía 1</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08633326.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08633326.png</a>
<b>Hoja de datos, fotografía 2</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08633356.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08633356.png</a>
<b>Hoja de datos, fotografía 3</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08633386.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08633386.png</a>
<b>Intervalo de humedad en funcionamiento</b>	De 15 a 95%
<b>Margen de temperaturas operativas</b>	0 a 40 °C
<b>Número UPC</b>	196337662940
<b>País de origen</b>	Fabricado en China
<b>Peso del empaque</b>	1004 g
<b>Productos por capa de palé</b>	60
<b>Protocolos de red, admitidos</b>	10/100/1000 Base-TX en los puertos LAN y PC; Cumple con la norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos; Cumple con la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la negociación automática del interlocutor del enlace; Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);

<b>Puertos</b>	2 USB 2.0 Tipo A (para multimedia, aplicaciones de almacenamiento, auriculares, adaptador Wi-Fi opcional, módulo de expansión opcional); 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
<b>Puertos de los auriculares</b>	1 RJ-9; 1 puerto de interruptor de gancho electrónico (EHS) para adaptador opcional
<b>Resolución nativa</b>	480 x 272
<b>Software de gestión</b>	Poly Lens; Aprovisionamiento Poly Zero Touch; Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube; SDP
<b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>	10,9 cm (4,3")
<b>Tecnología del panel</b>	Color LCD
<b>Temperatura de almacenamiento: límites</b>	De -40 a 70°C

---

*[1] La mayoría de las características habilitadas para software deben ser compatibles con la plataforma de proveedores de servicios. Comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones compatibles.*

*[2] El kit de montaje en pared opcional se puede pedir por separado.*

*[3] Adaptador de CA/CC universal externo, 5 VCC, 3 A, 15 W (se vende por separado).*

---

# Servicios

## Servicios Poly

★ : Recomendado

### Servicios de soporte de Poly

VVX 450 - Poly Plus	P48840312 ★
1 Year Partner Poly+ VVX 450 Open SIP IP Phone Service	P48840160
3 Year Partner Poly+ VVX 450 Open SIP IP Phone Service	P48840362
VVX 450 - Poly Elite	E48840112
VVX 450 - Poly Plus	P48840112

---

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Jul 09, 2024 6:49 PM UTC+0000