

Teléfono IP de 12 líneas Poly VVX 450 y habilitado para PoE

Obtenga un dispositivo profesional a un precio asequible

Si desea tener el mejor sistema telefónico de 12 líneas para pequeñas empresas que no exceda su presupuesto, VVX 450 le sorprenderá por completo. Maneje llamadas de alto volumen de forma fácil con la pantalla elegante a color, y las conversaciones confidenciales siempre sonarán excelente.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Conversaciones de gran claridad

Escuche cada matiz en la VVX 450 con la tecnología Poly HD Voice. Además, reduce el molesto ruido de fondo con la tecnología Poly Acoustic Fence.

Implementelo de manera fácil y rápida

La TI apreciará las capacidades de aprovisionamiento zero-touch y administración basada en la web que eliminan los dolores de cabeza de la implementación y el soporte de telefonía.

Protección Integrada¹

Sus teléfonos permanecen más limpios por mayor tiempo con la protección de productos antimicrobianos Microban[®] 1, que reduce activamente el crecimiento de bacterias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Líneas

Mantenga la productividad con 12 teclas de línea programables que admiten hasta 34 asignaciones de teclas de línea con paginación para marcado automático y contactos.

Pantalla LCD a color

En la gran pantalla en color de 4,3" con retroiluminación se muestran todas las líneas y la información necesaria para que pueda ser más productivo.

Teclas

Clúster de navegación de 4 direcciones con una tecla de selección de centro y un teclado con 12 teclas con controles de silenciador, altavoz y volumen de los auriculares.

Agregue un auricular Poly

Además de la opción de teléfono tradicional, hay varias opciones de auriculares Poly disponibles para adaptarse a su estilo.²

Ficha técnica

Teléfono IP de 12 líneas Poly VVX 450 y habilitado para PoE

Especificaciones



Pantalla

Resolución nativa: 480 x 272

Tecnología del panel: Color LCD

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico): 10,9 cm (4,3")

Conectividad y comunicaciones

Puertos externos de Entrada/Salida:

2 USB 2.0 Tipo A (para multimedia, aplicaciones de almacenamiento, auriculares, adaptador Wi-Fi opcional, módulo de expansión opcional)

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Batería

Características de alimentación:

Alimentación a través de Ethernet (Clase 0) con detección automática IEEE 802.3af integrada

13 W (máximo)³

Funciones de las interfaces de usuario

Idiomas:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Funciones de audio:

Poly HD Voice

La tecnología Poly Acoustic Clarity ofrece conversaciones full dúplex, cancelación de eco acústico y anulación de ruido de fondo

Tecnología Poly Acoustic Fence que elimina el ruido de fondo cuando se usa un auricular telefónico o unos auriculares alámbricos

La aplicación Poly Computer Audio Connector instalada en su PC (solo Windows) permite seleccionar su teléfono para la entrada/salida de audio de la PC para usar el auricular telefónico, los auriculares opcionales y el altavoz de manos libres con aplicaciones de PC

Configuración individual del volumen con retroalimentación visual para cada vía de audio

Detección de actividad de voz

Generador de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda)

Transmisión de paquetes de audio con bajo nivel de retraso

Buffers de fluctuación adaptables

Respuesta de frecuencia (micrófono): 150 Hz a 7 kHz

Audio codecs:

G.711 (ley A y ley μ)

G.722

G.729AB

iLBC

OPUS

Ambiental

Certificaciones y conformidades: AS/NZS 60950-1; RCM de Australia; ANATEL de Brasil; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14EN 60950-1; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 60950-1 y EN 62368-1; EN55024; EN55032 clase B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC sección 15 (CFR 47) clase B; ICES-003 clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; telepermit de NZ;

Cumplimiento de la ROHS; KC de Corea del Sur; CTC de Arabia Saudita; ICASA de Sudáfrica; TRA de los Emiratos Árabes Unidos; UL 60950-1 y UL 62368-1; VCCI clase B; SDPPI para Indonesia; NOMANCE de México; CU de Rusia

Intervalo de humedad en funcionamiento: De 15 a 95%

Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /

Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °C) / Intervalo de temperatura de almacenamiento (en °F): De -40 a 70°C /

Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Certificaciones

Características especiales:

Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones)

Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8²

Aplicaciones compatibles

Software de gestión:

Poly Lens

Aprovisionamiento Poly Zero Touch

Servicio de gestión de dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión en la nube

SDP

Funciones de la pantalla

Marco de imagen digital

Seguridad

Gestión de seguridad:

Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP

Autenticación implícita

Archivos de configuración cifrados

Aprovisionamiento seguro HTTPS

Inicio de sesión con contraseña

Compatibilidad con programas ejecutables de software firmados

Compatibilidad con la sintaxis de URL con contraseña

Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)

Cifrado de medios SRTP mediante el uso de AES de 256 bits

Red

Protocolos de red admitidos:

10/100/1000 Base-TX en los puertos LAN y PC

Cumple con la norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos

Cumple con la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la negociación automática del interlocutor del enlace

Configuración manual o dinámica de la red del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

VoIP features:

Hasta 34 registros de línea SIP con teclas programables de paginación y módulos de expansión opcionales

Teléfono IP de 12 líneas Poly VVX 450 y habilitado para PoE

Especificaciones



Compatibilidad con auriculares y microteléfono

Headset ports:

1 RJ-9

1 puerto de interruptor de gancho electrónico (EHS) para adaptador opcional

Compatibilidad con auriculares y microteléfono:

Compatible con equipos de adaptadores TTY disponibles en el mercado

Cumple con el subapartado B 1194.23 (todos) de la sección 508 de la ADA

Compatibilidad con aparatos auditivos de acuerdo con los estándares ITU-T TP.370 y TIA 504A

Auricular telefónico compatible con aparatos auditivos (HAC) para su acoplamiento magnético con estos aparatos

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:

Incluido con el software Polycom UC: Acceso al directorio corporativo mediante LDAP

Busy Lamp Field (BLF)

Temporizador de llamadas y llamada en espera

Transferir, en espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas

Información sobre las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las conectadas

Identificación del emisor de la llamada (clasificaciones RFC8225: confiable, desconocido, SPAM)

Tratamiento distintivo de llamada entrante/llamada en espera

Función de no molestar

Interruptor electrónico para colgar

Las teclas de función mejoradas hacen que los accesos directos de funciones potentes aparezcan en línea

Audiokonferencias locales de tres vías

Plan de marcación o asignación de dígitos configurables localmente

Marcación rápida con un botón, remarcación

Notificaciones de llamadas perdidas remotas

Revertir la búsqueda de números a través de LDAP

Identificación de línea compartida/llamada compartida

Compatible con SDK de aplicaciones Polycom y API para aplicaciones personales y empresariales de terceros

Administración de conferencias visuales

Emulación de sistema de claves

Validación de Id. del llamador STR/SHAKEN

Supervisión de calidad de voz (VQM)

12 teclas de línea con hasta 48 asignaciones de claves para líneas, contactos y funciones compatibles con paginación

Apariencia de línea flexible (posibilidad de asignar una o más claves de línea para cada extensión de línea)

Explorador completo compatible con WebKit que admite HTML5, CSS, seguridad SSL y JavaScript¹

Peso y medidas

Color principal del producto: Negro

Package dimensions (metric): 24 x 23 x 5.7 cm

Peso del paquete (sistema métrico): 1004 g

Número UPC: 196337662940

Nº de producto: 8B1L7AA

País de origen

País de origen: Fabricado en China

Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

Contenido de la caja

Consola

Soporte de escritorio/equipo para montaje en pared

Auricular telefónico con cable

Cable de red (LAN): CAT-5E

Guía de instalación

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

¹ La protección de productos antimicrobianos Microban es un ingrediente activo integrado que permite que los productos resistan el crecimiento de microbios como bacterias y moho. La protección Microban ayuda a que los productos estén más limpios, frescos y duren más tiempo que los productos con superficies sin tratar. ² Los auriculares de Poly se venden por separado. Poly Electronic Hook Switch (EHS) se vende por separado.

Notas al pie de especificaciones técnicas

¹ La mayoría de las características habilitadas para software deben ser compatibles con la plataforma de proveedores de servicios. Comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones compatibles. ² El kit de montaje en pared opcional se puede pedir por separado. ³ Adaptador de CA/CC universal externo, 5 VCC, 3 A, 15 W (se vende por separado).