Barra de video All-In-One Poly Studio X52 (8D8K2AA)

Descripción general

Mejora considerablemente las reuniones

Diseñada específicamente para mejorar las experiencias de videoconferencia, la barra de video all-in-one Poly Studio X52 simplifica y mejora las reuniones. Brinde igualdad a todos los asistentes de sus reuniones, tanto dentro como fuera de la sala, con innovadoras experiencias de audio y video.

Elija cómo conectarse a una llamada

Ofrezca a los usuarios toda la flexibilidad que necesitan para unirse a cualquier videollamada en la nube con aplicaciones integradas, protocolos basados en estándares o utilizando sus dispositivos personales conectados al sistema de la sala.

Administración profesional

Poly Lens, la administración remota de dispositivos, le ofrece mejor visibilidad de los espacios de trabajo en toda la organización. Los profesionales de TI pueden supervisar y solucionar a distancia los problemas de los dispositivos Poly, así como agilizar la aplicación de software y políticas masivas.

Todos se ven y se escuchan

Asegúrese de que todos estén representados por igual en la llamada con audio y video de calidad emparejados con tecnologías innovadoras de Poly que incluyen encuadre automático mejorado por inteligencia artificial con precisión milimétrica y filtrado de audio inteligente.

Características

Óptica nítida y clara

Amplíe la imagen y vea los detalles más pequeños con la cámara 4K UltraHD de 20 MP y 95 grados de campo de visión, cuidadosamente diseñada para espacios medianos. Presente siempre la mejor luz en los espacios gracias a la óptica nítida y clara, el color verdadero y la compensación de poca luz.

Todos se ven en la mesa

Fomente la participación en las reuniones con experiencias de video inteligentes que ayuden a los participantes remotos a sentirse conectados. La tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI ofrece experiencia equitativa para sus reuniones híbridas.

Póngase en marcha en minutos

Las salas medianas pueden ponerse en marcha en cuestión de minutos, gracias a la sencilla instalación y a su diseño all-in-one. Y con la potente cámara, los micrófonos, los altavoces y las aplicaciones de video en la nube integradas, tendrá todo lo que necesita para cubrir espacios de conferencia.

Escuche y sea escuchado

Rodee a los participantes en la reunión con sonido intenso e inmersivo gracias a los altavoces estéreo integrados. Capte claramente las voces en el otro extremo de la mesa y elimine las distracciones de su reunión con las tecnologías Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

Únase de la forma que desee

Conéctese a casi cualquier servicio de video en la nube utilizando las aplicaciones de video en la nube integradas. Utilice la aplicación Poly Video para conectarse a servicios de video en la nube a través de H.323 y SIP o conéctese a cualquier plataforma de video en la nube desde su PC mediante conexión USB.

Fácil administración mediante Poly Lens

Controle su implementación desde cualquier lugar a través de la administración remota con el software de administración de dispositivos basado en la nube Poly Lens.

Especificaciones adicionales

Altitud operativa	4877 m
Altitud operativa	16,000 ft
Audio	Audio dúplex completo; Cancelación del eco acústico; Tecnología Poly NoiseBlockAI; Tecnología Poly Acoustic Fence
Campo de vista en diagonal (dFoV)	110°
Cantidad de capas (filas) en pallet	7
Capacidad de zoom	Digital 5x
Capacidades de cobertura de lente	Montable
Capacidades de red	IPv4; IPv6; 1 Ethernet 10/100/1G; MDIX automático; H.323 o SIP de hasta 6 Mbps en modo de video con Poly App; Tecnología Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Asignación de ancho de banda dinámico; Tamaño de MTU reconfigurable; Compatible con proxy web: basic, digest y NTLM
Color	Blanco
Contenido de la caja	Cable Ethernet; Abrazadera para monitor; Transformador de CA; Cable HDMI; Cable de alimentación; Poly Studio X52
Código HTS	8517620090
Código UNSPSC	45111902
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	769,5 x 115,2 x 103 mm
ECCN	5A992
Estándares de audio	22 kHz con tecnología Polycom Siren 22; 20 kHz con G.719 (modo M) y tecnología Polycom Siren 22; 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, anexo C de G.722.1; 7 kHz con G.722, G.722.1; 3.4 kHz con G.711, G.728, G.729A
Estándares de video	H.264 AVC; H.264 perfil alto; H.265; H.239
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de un año de Poly
Gestión de seguridad	Cifrado AES de 128 bits; Cifrado AES de 256 bits; Compatibilidad con H.235.6; Acceso autenticado a los menús de administración, interfaz web y API; Configuración de la política de contraseñas de cuentas locales; Perfiles de seguridad; Bloqueo de puerto de cuenta local y conexión; Valores predeterminados seguros; Inicio de sesión remoto compatible con TLS; Autenticación externa de Active Directory
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/ae624cc608ed78496d554f4eff15462c656f01ea
Hoja de datos, fotografía 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08654074.png
Hoja de datos, fotografía 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08654119.png
Interoperatividad	Todos los proveedores de servicios en la nube mediante la aplicación Poly Video; Modo de dispositivo USB
Intervalo de humedad en funcionamiento	15 a 80%

Margen de temperaturas operativas	0 a 40 °C
Número UPC	196548577583
País de origen	Producto de Laos
Peso	2,54 kg
Potencia de salida del altavoz	1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (máximo)
Productos por capa de palé	40
Puertos	1 entrada HDMI 2.0 (video y audio); 2 salidas HDMI 2.0 (video); 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gbps; 2 USB Tipo-A con velocidades de señalización de 5 Gbps; 1 RJ-45; 1 entrada de línea (micrófono opcional)
Rango de captación del micrófono (métrico)	Hasta 6,09 m
Rango de cámara (métrico)	Hasta 6,1 m
Rango de humedad en inactividad	De 15 a 95%
Resolución de la cámara	2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Resolución de video del contenido (entrada)	UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Resolución de video del contenido (salida)	UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Resolución de video del personal	4K, 30 cps (TX y RX) desde 2048 Kbps; 1080p, 60 cps desde 1740 kbps; 1080p, 30 cps desde 1024 kbps; 720p, 60 cps desde 832 kbps; 720p, 30 cps desde 512 Kbps
Resolución total de la cámara (megapíxeles)	20 MP
Seguridad física	Ranura de bloqueo Kensington estándar
Sensibilidad (altavoz)	79 dB
Smart camera technology	Poly DirectorAI con encuadre de oradores; Encuadre de personas; Encuadre de grupo; Seguimiento del presentador; Perímetro DirectorAI
Software de gestión	Poly Lens
Tecnologías inalámbricas	Bluetooth® 5.0; Simultaneidad multicanal Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO)
Tipo de altavoz	Altavoces estéreo
Tipo de cámara	Una sola lente
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Tipo de micrófono	Dos micrófonos MEMS; Dos micrófonos de segundo orden
Velocidad de imagen para videos	5 a 60 cps (con resolución de hasta 4K en 15 cps en las llamadas)

Servicios

Servicios Poly

★ : Recomendado

Servicios de soporte de Poly

1 Year Partner Poly+ Studio X52	P87620160
3 Year Partner Poly+ Studio X52	P87620362

Soluciones de trabajo híbrido

Video

★ : Recomendado

Accesorios de video

Base Poly Studio X52 de mesa	875M0AA
Cable USB 2.0 Poly (5 m)	875H6AA
Cable de alimentación Poly Video IEC	874T5AA
Control táctil Poly TC10	875K5AA
Control táctil Poly TC10 blanco con Poly+ de 1 año	875J9AA
Control táctil Poly TC10 negro con Poly+ de 1 año	875K3AA
Control táctil Poly TC8	875J0AA
Micrófono Poly Studio X50/X52/X70/USB de mesa	875M6AA
Montaje Poly Studio X52 de pared	875L8AA
Montaje VESA Poly Studio X52	875L9AA
Paquete extensor de cable de micrófono de expansión Poly Studio X50/X52/X70/USB	875M4AA
Receptor de infrarrojos Poly G7500 Studio X	874R7AA
Soporte de adaptador Poly Studio X52 para montaje VESA o para pared Studio X50	8L532AA

Voz

Teléfonos para conferencias

Teléfono de conferencia Poly Trio C60 IP y habilitado para PoE, radio completa	849B4AA

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.