Barra de video USB Poly Studio V52 (A09D4AA)

Descripción general

Mantenga la vara alta en cada reunión.

Para que pueda disfrutar de lo último en tecnología avanzada para conferencias con la simplicidad de un USB, sumamos la barra de video USB Poly Studio V52 Premium. Realice conexiones nítidas sin esfuerzo en cualquier sala mediana gracias a los impactantes efectos visuales y a las funciones de inteligencia artificial de última generación.

Transpórtese

Siéntase como si estuvieran todos en la misma sala gracias a conferencias realistas pensadas para espacios medianos. La nítida cámara 4K de 20 MP con 95° de campo de visión y zoom 5X captura todos los detalles, mientras que los altavoces de 4 vías ofrecen sonido envolvente.

Conferencias elevadas, listas para cualquier reunión

Logre que las reuniones sean productivas de más maneras y en más salas gracias a la conectividad USB flexible. Disfrute de experiencias sólidas en las salas gracias a la tecnología de Poly mientras utiliza su plataforma de videoconferencia favorita. Agregue los accesorios que necesite para que todos entren en acción.

Encuadre mejor sus conversaciones

Si tiene mejor enfoque, la colaboración puede ser mayor. La tecnología de inteligencia artificial de última generación, como Poly DirectorAI, permite que todas las personas estén automáticamente en el cuadro, el foco y la acción, mientras que Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence garantizan que se puedan escuchar y que no haya distracciones.

Características

Óptica nítida y clara

Amplíe la imagen y vea los detalles más pequeños con la cámara 4K UltraHD de 20 MP y 95 grados de campo de visión, cuidadosamente diseñada para espacios medianos. Colabore siempre con la mejor luz gracias a la óptica nítida y clara, el color verdadero y la compensación de poca luz.

Todos se ven en la mesa

Ayude a que todos los participantes se sientan conectados e involucrados con la tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI y su variedad de modos de encuadre ideales para cualquier tipo de reunión. Para mantener la reunión centrada, defina qué área encuadrar con DirectorAI Perimeter.

Póngase en marcha en minutos

Las salas medianas pueden ponerse en marcha en cuestión de minutos con una configuración USB simple. Y con la potente cámara, los micrófonos, los altavoces y el encuadre impulsado por inteligencia artificial, tendrá todo lo que necesita para cubrir espacios de conferencia.

Escuche y sea escuchado

Rodee a los participantes en la reunión con sonido intenso e inmersivo gracias a los altavoces estéreo integrados. Capte claramente las voces en el otro extremo de la mesa y elimine las distracciones de su reunión con las tecnologías Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

Trabajamos donde usted lo haga

Esta barra de video USB hace que las reuniones sean muy sencillas. Utilícela sin problemas con sus plataformas de videoconferencia favoritas para disfrutar de una experiencia completa con todas las funciones que ya conoce y le gustan.

Fácil administración mediante Poly Lens

Controle su implementación desde cualquier lugar a través de la administración remota con el software de administración de dispositivos basado en la nube Poly Lens.

Especificaciones

Audio	Audio dúplex completo; Cancelación del eco acústico; Tecnología Poly NoiseBlockAI; Tecnología Poly Acoustic Fence
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	769,5 x 115,2 x 103 mm
Peso	2540 g
Puertos	1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gbps; 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gbps; 1 RJ-11; 2 salidas HDMI 2.0 (sólo para soporte de aprovisionamiento); 1 puerto Ethernet RJ-45; 1 entrada HDMI 1.4 (no compatible)
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	850 x 205 x 145 mm
Peso del empaque	3000 g
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Gestión de seguridad	Cifrado AES de 128 bits; Cifrado AES de 256 bits; Acceso autenticado a los menús de administración, interfaz web y API; BFCP; Configuración de la política de contraseñas de cuentas locales
Número UPC	198122618293
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar de un año de Poly
Contenido de la caja	Cable Ethernet; Abrazadera para monitor; Cubierta de privacidad; Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto; Adaptador de potencia de CA; Cable HDMI; Cable de alimentación; Cable USB Tipo-A a USB Tipo-C®; Poly Studio V52; Documentos de seguridad; Documentos de cumplimiento

Especificaciones adicionales

Alimentación	37 VA, 120 V 60 Hz; 37 VA, 230 V 50/60 Hz
Altitud operativa	16,000 ft
Altitud operativa	4877 m
Campo de visión horizontal	95°
Campo de vista en diagonal (dFoV)	110°
Cantidad de capas (filas) en pallet	10
Capacidad de zoom	Digital 5x
Capacidades de cobertura de lente	Montable
Capacidades de red	IPv4; IPv6; 1 Ethernet 10/100/1G; Compatible con proxy web: basic, digest y NTLM
Cartones por capa	9
Cartones por pallet	90
Color	Blanco
Código UNSPSC	45121520
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	120 x 100 x 12,8 cm
Estándares de audio	Hasta 48 kHz/16 bits/sonido estéreo; UAC 2.0
Estándares de video	UVC 1.1, hasta 4K NV12 30 fps, 4K MJPEG 30 fps
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/8b2df43b562ab3e83455f0b2ac08064a19821a85
Hoja de datos, fotografía 2	AHID/851f4bb76bd673d1c56904f8467eea443ad102a2
Hoja de datos, fotografía 3	AHID/5ba1d347af0767a3b7ae2ede407ad81b0d0730fb
Interoperatividad	Modo de dispositivo USB
Intervalo de humedad en funcionamiento	15 a 80%
Margen de temperaturas operativas	0 a 40 °C
Multiple order quantity	1
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[1]
País de origen	Hecho en Laos
Peso del pallet	513,3 kg
Potencia de salida del altavoz	2 x 20 W (40 W máximo)
Productos por capa de palé	9
Productos por pallet	90
Rango de captación del micrófono (métrico)	Hasta 6,09 m

Rango de cámara (métrico)	Hasta 6,1 m
Rango de humedad en inactividad	De 15 a 95%
Refrigeración por disipación de calor	65 BTU/h
Resolución de la cámara	2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Resolución total de la cámara (megapíxeles)	20 MP
Seguridad física	Ranura de bloqueo Kensington estándar
Sensibilidad (altavoz)	79 dB
Smart camera technology	Poly DirectorAI con encuadre de oradores; Encuadre de personas; Encuadre de grupo; Perímetro DirectorAI
Software de gestión	Poly Lens Cloud
Tecnologías inalámbricas	Simultaneidad multicanal Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO); Bluetooth® 5.0 (receptor de audio no compatible)
Temperatura no operativa: Celsius	-40 a 70 ºC
Tipo de altavoz	Altavoces estéreo
Tipo de cámara	Una sola lente
Tipo de micrófono	Dos micrófonos MEMS; Dos micrófonos de segundo orden

Soluciones de trabajo híbrido

Video

★ : Recomendado

Accesorios de video

Base Poly Studio X52 de mesa	875M0AA
Micrófono Poly Studio X50/X52/X70/USB de mesa	875M6AA
Montaje Poly Studio X52 de pared	875L8AA
Montaje VESA Poly Studio X52	875L9AA
Paquete extensor de cable de micrófono de expansión Poly Studio X50/X52/X70/USB	875M4AA
Soporte de adaptador Poly Studio X52 para montaje VESA o para pared Studio X50	8L532AA

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Oct 08, 2024 10:34 PM UTC+0000