Smart • Interactive
SBNB1200

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

1200 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.

- **Hasta 25 Minutos** de Respaldo**
- **8 Contactos con** Respaldo, Regulación
- **Regulador Electrónico** de Voltaje
- **Protección** Telefónica

Descarga la ficha técnica

Especificaciones Técnicas

MODELO	SBNB1200
POTENCIA	1200VA / 600W
ENTRADA	
Rango de regulación	90-145 VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	7A
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo bateria
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Número de tomacorrientes	8
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R
BATERÍA	
Cantidad de baterías	2
Tipo de baterías	12VCD 7Ah
Tiempo de respaldo	7 min. al 100% de carga
Tiempo de respaldo	14 min. al 50% de cargar
Recuperación	4 Horas al 90%
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 7A con reestablecimiento
Cortocircuito	DSP
Línea análoga	Teléfono / Modem RJ45
INDICADORES	
Indicador de encendido	Led verde fijo
Indicador de modo batería	Led ámbar con sonido intermitente con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja	Led ámbar con sonido intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Led rojo con sonido intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de falla	Led rojo con sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Arquitectura	En forma de Torre
Interruptor	De presión On/Off
Longitud del cable	1440 mm
Largo	341 mm
Ancho	146 mm
Alto	166
Peso	8 Kg
Color	Negro
Montaje	Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura de operación	0-40C°
Humedad relativa	0-95%
Elevación operativa	0-3000 s.n.m
Nivel de ruido	< 40 dB
GARANTÍA	
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com
Tel. 55 7575-0630 - 55 7575-0630